

0 601 482 500 – GTH 18V-38 M

Referência	0 601 482 500
Código de barras	4053423252620
Caixa de cartão	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	95 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	276 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	329 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	295 x 380 x 110 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 87 dB(A); nível de potência sonora 98 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Largura do agrafador	5,8 mm
Pregos/agrafos compatíveis	Agrafos Bosch Outros
BITURBO	Não
Comprimento do arame do agrafador	10 – 38 mm

Dados técnicos

Ângulo do carregador	0 °
Tipo de prego/agrafo	Agrafador de coroa estreita
Sistema de disparo	Acionamento sequencial completo + acionamento por contacto com inversão automática
Peso sem bateria	3.05 kg
Tensão da bateria	18,0 V
Capacidade do carregador	110 Unid.

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	87 dB(A)
Nível de potência sonora	98 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Agrafador de coroa estreita sem fio e sem gás com rendimento pneumático e modo de disparo por contacto

Benefícios para o utilizador

- Liberdade sem fio com a potência de um agrafador pneumático – sem compressores, cartuchos de gás ou fios
- Liga e trabalha com a ferramenta só com uma mão graças ao interruptor ativado pelo polegar
- Protege o teu pulso e pulmões graças ao funcionamento com muito pouco recuo e sem gás

