

0 601 217 100 – GSB 13 RE

Referência	0 601 217 100
Código de barras	3165140371902
Batente de profundidade 210 mm 2 603 001 019	✓
Bucha de aperto rápido de 13 mm 2 608 572 149	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	261 x 300 x 75 mm
Bucha, modelo	Bucha de aperto rápido
Tensão, elétrica	230 V
Diâmetro de gola de fuso	43,0 mm
Encaixe para o acessório	UNF de 1/2"-20
Dimensões da ferramenta (largura)	266 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 97 dB(A); nível de potência sonora 108 dB(A). Incerteza K= 5 dB.
Subdivisão de categorias de produto	Berbequim de percussão



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	600 W
N.º de rotações em vazio, 1.ª velocidade	0 – 2.800 r.p.m.
Potência útil	301 W
Peso	1.8 kg
Binário nominal	1,8 Nm
Rosca de ligação - veio da broca até	UNF de 1/2"-20
Amplitude mín./máx. de aperto da bucha.	1,5 – 13 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	180 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	180 mm
Número de impactos com regime de rotações em vazio	0 – 44.800 ipm

Alcance de perfuração

Ø de perfuração madeira	25 mm
Ø de perfuração aço	10 mm
Ø de perfuração em alvenaria	15 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	97 dB(A)
Nível de potência sonora	108 dB(A)
Incerteza K	5 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Compacto berbequim com percussão de 1 velocidade de nível básico

Benefícios para o utilizador

- O peso reduzido de 1,8 kg e a carcaça compacta fornecem comodidade no manuseamento e manobrabilidade
- Design robusto com uma duradoura bucha de aperto rápido em metal
- Fornece resultados profissionais com uma ótima relação preço/desempenho