

0 601 217 104 – GSB 13 RE

Referência	0 601 217 104
Código de barras	3165140876872
Batente de profundidade 210 mm 2 603 001 019	✓
Bucha de aperto rápido de 13 mm 2 608 572 149	✓
Conjunto de 3 brocas para pedra CYL-1 (5 /6/8 mm) 1 609 200 204	✓
Mala de transporte 2 605 438 607	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	299 x 353 x 116 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 97 dB(A); nível de potência sonora 108 dB(A). Incerteza K= 5 dB.



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	600 W
N.º de rotações em vazio, 1.ª velocidade	0 – 2.800 r.p.m.
Potência útil	301 W
Peso	1.8 kg
Binário nominal	1,8 Nm
Rosca de ligação - veio da broca até	UNF de 1/2"-20
Amplitude mín./máx. de aperto da bucha.	1,5 – 13 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	266 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	180 mm
Número de impactos com regime de rotações em vazio	0 – 44.800 ipm

Alcance de perfuração

Ø de perfuração madeira	25 mm
Ø de perfuração aço	10 mm
Ø de perfuração em alvenaria	15 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	97 dB(A)
Nível de potência sonora	108 dB(A)
Incerteza K	5 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Compacto berbequim com percussão de 1 velocidade de nível básico

Benefícios para o utilizador

- O peso reduzido de 1,8 kg e a carcaça compacta fornecem comodidade no manuseamento e manobrabilidade
- Design robusto com uma duradoura bucha de aperto rápido em metal
- Fornece resultados profissionais com uma ótima relação preço/desempenho