

# 0 601 9J9 103 – GSR 12V-35 HX

Referência	0 601 9J9 103
Código de barras	4059952514031
1 clipe para cinto, 1 suporte de pontas	✓
1/2 divisória para L-BOXX para ferramenta e carregador 1 600 A00 2V2	✓
Caixa de cartão	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros Construção
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	126 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	126 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	160 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	234 x 342 x 108 mm
Bucha, modelo	1/4" com encaixe para encabadouros sextavados (ISK)
Âmbito de aperto, mín.	0,8 mm
Âmbito de aperto, máx.	10,0 mm
Tensão da bateria	12,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 73 dB(A); nível de potência sonora 84 dB(A). Incerteza K= 3 dB.



### Dados técnicos

Binário (suave/duro/máx.)	20/35/- Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade / 2.ª velocidade)	0 – 460 / 0 – 1.750 r.p.m.
Tipo de bateria	Tecnologia
Amplitude de aperto da bucha, mín./máx.	0,8 / 10 mm
Peso sem bateria	0.57 kg
Escalões do binário	20+1

### Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	32 mm
Ø máximo de perfuração aço	10 mm

### Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	8 mm
----------------------	------

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	73 dB(A)
Nível de potência sonora	84 dB(A)
Incerteza K	3 dB

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- A combinação ideal de compactidade, produtividade e desempenho

### Benefícios para o utilizador

- A aparafusadora sem fio altamente compacta na classe de 12 V permite o fácil acesso a espaços apertados e estreitos
- Com até 1750 r.p.m., a GSR 12V-35 HX é a aparafusadora sem fio de 2 velocidades mais rápida na categoria de 12 V
- Interface de pontas de 1/4" bloqueável para uma troca rápida das pontas