

0 601 9H1 008 – GSR 18V-21


Referência	0 601 9H1 008
Código de barras	3165140979412
2 baterias GBA 18V 2.0Ah 1 600 Z00 036	✓
Carregador rápido GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	215 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	229 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	102 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	370 x 440 x 160 mm
Nível de potência sonora	93 dB(A)
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 73 dB(A); nível de potência sonora 93 dB(A). Incerteza K= 5 dB.



Dados técnicos

Binário (suave/duro/máx.)	21/55/- Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade)	0 – 480 / 0 – 1.800 r.p.m.
Tipo de bateria	Tecnologia
Amplitude de aperto da bucha, mín./máx.	1,5 / 13 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Peso sem bateria	1.3 kg
Escalões do binário	20+1

Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	35 mm
Ø máximo de perfuração aço	10 mm

Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	10 mm
----------------------	-------

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	73 dB(A)
Incerteza K	5 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Aparafusadora/berbequim sem fio, básica e fiável, da categoria de 18 V

Benefícios para o utilizador

- O seu binário de 55 Nm proporciona o desempenho necessário para as aplicações básicas de perfuração e aparafusamento
- Fiabilidade, durabilidade e qualidade profissional para a utilização diária, graças à engrenagem em metal e à proteção eletrónica das células
- O design profissional com bucha metálica de 13 mm sem chave possibilita trabalhos de qualidade