

0 601 9K3 204 – GSR 18V-45

Referência	0 601 9K3 204
Código de barras	4059952635675
2 baterias GBA 18V 3.0Ah 1 600 A01 2UV	✓
Carregador rápido GAL 18V-40 Professional	✓
1 600 A01 9RL	
Divisória para L-BOXX para ferramenta	✓
L-BOXX 136	✓
1 600 A01 2G0	



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, de climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	73 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	159 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	203 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 444 x 151 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 72 dB(A); nível de potência sonora 83 dB(A). Incerteza K= 5 dB.



Dados técnicos

Binário (suave/duro/máx.)	21/45/- Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade)	0 – 500 / 0 – 1.900 r.p.m.
Tipo de bateria	Tecnologia
Amplitude de aperto da bucha, mín./máx.	1,5 / 13 mm
Peso sem bateria	0.9 kg
Escalões do binário	20+1

Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	35 mm
Ø máximo de perfuração aço	10 mm

Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	8 mm
----------------------	------

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	72 dB(A)
Nível de potência sonora	83 dB(A)
Incerteza K	5 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Potência sólida dentro da mais compacta aparafusadora/berbequim Bosch Professional 18V

Benefícios para o utilizador

- Motor sem escovas com binário máximo de 45 Nm e velocidade de rotação de 1900 r.p.m.
- Robusta bucha metálica de 13 mm para uma grande transferência de binário
- Design leve com apenas 159 mm de comprimento da cabeça e um clipe para cinto para um transporte fácil