

# 0 601 9K3 303 – GSB 18V-45

Referência	0 601 9K3 303
Código de barras	4059952605685
2 baterias GBA 18V 2.0Ah 1 600 Z00 036	✓
Carregador GAL 18V-20 Professional	✓
Divisória para L-BOXX para ferramenta	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Marceneiros e carpinteiros Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Construção em metal
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	73 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	174 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	203 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	357 x 442 x 151 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 86 dB(A); nível de potência sonora 97 dB(A). Incerteza K= 5 dB.



### Dados técnicos

Binário (suave/duro/máx.)	21/45/- Nm
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade)	0 – 500 / 0 – 1.900 r.p.m.
Tipo de bateria	Tecnologia
Número de impactos, máx.	27.000 ipm
Peso sem bateria	1 kg
Escalões do binário	20+2

### Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	35 mm
Ø máximo de perfuração aço	10 mm
Ø máximo de perfuração em alvenaria	10 mm

### Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	8 mm
----------------------	------

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	86 dB(A)
Nível de potência sonora	97 dB(A)
Incerteza K	5 dB

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- A mais compacta aparafusadora/berbequim de impacto Bosch Professional 18V com uma potência sólida

### Benefícios para o utilizador

- Executante sólido com um binário máximo (duro) de 45 Nm e velocidade de rotação de 1900 r.p.m.
- Elevada transferência de binário graças à bucha metálica de 13 mm
- Fácil manuseamento e operação graças à sua leve compactidade e apenas 174 mm de comprimento de cabeça