

# 0 601 9G5 100 – GDR 18V-160


Referência	0 601 9G5 100
Código de barras	3165140889117
1/2 divisória L-BOXX para ferramenta 1 600 A00 M7R	✓
1/2 divisória para L-BOXX para acessórios 1 600 A00 2WC	✓
2 baterias GBA 18V 2.0Ah 1 600 Z00 036	✓
Carregador rápido GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Construção em metal Marceneiros e carpinteiros Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	153 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	153 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	234 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	361 x 443 x 155 mm
Capacidade da bateria	2,0 Ah
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95,5 dB(A); nível de potência sonora 106,5 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-2.800 r.p.m.



### Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	0-2.800 U/min
Peso sem bateria	1.02 kg
Binário máx.	160 Nm
Número de impactos nominal	0-3.600 ipm
Porta-ferramentas	1/4" Sextavado Uni

### Diâmetro do parafuso

Ø do parafuso	M 6 – M 14
---------------	------------

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- A aparafusadora de impacto ergonómica e básica da categoria de 18 V

### Benefícios para o utilizador

- O design ergonómico garante um manuseamento confortável da ferramenta, com vista à obtenção de resultados mais precisos
- O binário elevado torna a ferramenta potente e fácil de utilizar, mesmo em aplicações exigentes
- A combinação do binário potente com a velocidade elevada possibilita um ritmo de trabalho rápido e eficiente