

Material number	0 601 444 000
EAN	3165140596657
Número Baretool	3601D44000
Tensão, elétrica	230 V



Dados técnicos

Dados técnicos

Potência absorvida	500 W
Binário máx. (em materiais duros)	250 Nm
Binário máx. (em materiais macios)	160 Nm
Encaixe para o acessório	Quadrado exterior de 1/2"
Rotação nominal	500 – 1.300 r.p.m.
Nº de rotações em vazio	800 – 1.900 r.p.m.
Peso	3,2 kg
Comprimento	315 mm
Altura	200 mm

Aparafusar

Ø do parafuso	M 18
---------------	------

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	95 dB(A)
Nível de potência sonora	108 dB(A)
Incerteza K	3 dB
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95 dB(A); nível de potência sonora 108 dB(A). Incerteza K= 3 dB.



Informação de vendas

Posicionamento

- A ferramenta versátil para aparafusar com potência

Benefícios para usuário

- Para montagem de rodas em automóveis, na construção de andaimes e estantes, nas oficinas e em serviços de assistência técnica e para o aparafusamento diretos em betão e madeira
- Manuseamento confortável graças ao Softgrip e à vantajosa posição equilibrada mediante punho central
- Especialmente robusto graças à caixa do mecanismo de percussão em metal

Mais vantagens

- Trabalho preciso graças à pré-seleção da velocidade de rotação
- Rotação reversível direita/esquerda para apertar e desapertar
- Acessórios de substituição fácil
- Gancho prático para a fixação

