

0 601 9D0 201 – GSS 18V-10

Referência	0 601 9D0 201
Código de barras	3165140822145
1 folha de lixa C470, Best for Wood + Paint, 120 disponível em separado como conjunto de 10: 2 608 607 232	✓
1 folha de lixa C470, Best for Wood + Paint, 120 disponível em separado como conjunto de 10: 2 608 607 458	✓
1 folha de lixa C470, Best for Wood + Paint, 120 disponível em separado como conjunto de 10: 2 608 608 Z96	✓
2 baterias GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5	✓
Caixa do microfiltro	✓
Carregador rápido AL 1860 CV 2 607 225 322	✓
Chave de parafusos	✓
Divisória para L-BOXX	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Placa de base Delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) com placa de lixar 2 608 601 445	✓
Placa de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) com placa de lixar 2 608 601 443	✓
Placa de base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) com placa de lixar 2 608 601 444	✓
Placa para furar folhas de lixa 2 608 190 059	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção em metal Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 440 x 155 mm
Capacidade da bateria	5,0 Ah
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 76 dB(A); nível de potência sonora 80 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Placa de lixar delta c/ fixação autoaderente, comprimento	150 mm
Placa de lixar delta c/ fixação autoaderente, largura	100 mm
Placa de lixar c/ fixação autoaderente, comprimento	130 mm
Placa de lixar c/ fixação autoaderente, largura	80 mm
Placa de lixar c/ fixação autoaderente e grampo, comprimento	101 mm
Placa de lixar c/ fixação autoaderente e grampo, largura	113 mm

Dados técnicos


Tensão da bateria	18,0 V
Número de oscilações em vazio	22.000 o.p.m.
Diâmetro da órbita	1,6 mm

Superfície de lixar

Largura da placa de lixa	101 mm
Comprimento da placa de lixa	113 mm
Superfície de lixar	114 qcm
Folha de lixa para colar, largura	115 mm
Folha de lixa para colar, comprimento	140 mm
Folha de lixa com fixação autoaderente, largura	115 mm
Folha de lixa com fixação autoaderente, comprimento	107 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	76 dB(A)
Nível de potência sonora	80 dB(A)
Incerteza K	3 dB



Informação de vendas

Posicionamento

- A lixadeira vibratória compacta e ergonómica da categoria de 18 V

Benefícios para o utilizador

- Inclui um apoio de mão ergonómico e design compacto para um manuseamento fácil e confortável
- A chapa metálica robusta proporciona durabilidade da ferramenta
- Sistema de fixação com bloco de espuma autoaderente concebido para as trocas fáceis da folha de lixa