



# Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Martelo perfurador sem fio SDS plus

## GBH 18V-28 DC



**a partir de 324,00 EUR\***

\* Preço de venda recomendado sem IVA

Com uma força extraordinária: martelo perfurador de 18 V com punho em forma de D e KickBack Control

### Os dados mais importantes

|  |           |
|--|-----------|
| Tensão da bateria                                | 18,0 V    |
| Energia de impacto (de acordo com EPTA 05/2016)  | 3,4 J     |
| Ø de perfuração em betão com brocas para martelo | 4 – 28 mm |

Número de encomenda 0 611 919 000

[> Mais informações sobre o produto](#)

## Dados técnicos

### Dados técnicos

|   |                    |
|---|--------------------|
| Energia de impacto (de acordo com EPTA 05/2016)         | 3,4 J              |
| Número de impactos às rotações nominais                 | 0 – 4.250 ipm      |
| Rotação nominal   | 0 – 950 r.p.m.     |
| Tensão da bateria                                       | 18,0 V             |
| Peso sem bateria  | 3 kg               |
| Porta-ferramentas                                       | SDS plus           |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 245 x 475 x 109 mm |

### Alcance de perfuração

|   |           |
|---|-----------|
| Ø de perfuração em betão com brocas para martelo        | 4 – 28 mm |
| Campo de aplicação ideal betão, com brocas para martelo | 8 – 16 mm |
| Diâmetro máx. de perfuração em metal                    | 13 mm     |
| Ø máx. de perfuração madeira                            | 30 mm     |

## Informações relativas ao ruído e às vibrações

### Furar com martelo em betão

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Valor de emissão de vibrações ah | 10,1 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza K                      | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |

### Furar em metal

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Valor de emissão de vibrações ah | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza K                      | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Aparafusamento

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Valor de emissão de vibrações ah | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza K                      | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Cinzelar em betão

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Valor de emissão de vibrações ah | 7,2 m/s <sup>2</sup> |
| Incerteza K                      | 1,5 m/s <sup>2</sup> |



# Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

## Vantagens:

- Poderoso desempenho sem fio, mais forte do que o GBH 2-28 com fio; o motor sem escovas fornece 3,4 J de energia de impacto, relação potência/peso de 1,1 J/kg
- Compatível com o aspirador adicional e extremamente leve GDE 28 D com mecanismo de limpeza automática do filtro para uma perfuração sem pó
- KickBack Control, que minimiza lesões nas mãos e nos braços desligando imediatamente o martelo perfurador e Vibration Control para proteção aumentada do utilizador

