

Referência	0 611 913 000
Código de barras	3165140915427
1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 6NH	✓
Bisnaga de massa consistente n.º de peça de substituição 1 615 430 010	✓
Mala de transporte	✓
Pano para o martelo	✓
Punho adicional 1 607 031 2E7	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Construção Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	131 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	545 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	266 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	411 x 618 x 149 mm
Capacidade da bateria	12,0 Ah
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 94 dB(A); nível de potência sonora 105 dB(A). Incerteza K= 3 dB.



**BITURBO**  
BRUSHLESS



### Dados técnicos

Energia de impacto (de acordo com EPTA 05 /2016)	12.5 J
Número de impactos às rotações nominais	0 – 2.760 ipm
Rotação nominal	0 – 305 r.p.m.
Peso sem bateria	8 kg
Porta-ferramentas	SDS max

### Alcance de perfuração

Diã. de perfuração betão, brocas para martelo, de	12 mm
Diã. de perfuração betão, brocas para martelo, até	45 mm
Gama de diâmetros de perfuração com percussão em betão	12 – 45 mm
Gama de diâmetros de perfuração recomendados em betão	20 – 40 mm

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	94 dB(A)
Nível de potência sonora	105 dB(A)
Incerteza K	3 dB

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Liberdade sem fio com o mesmo rendimento das ferramentas com fio – a ferramenta multiútil resistente para perfurar e cinzelar betão até 45 mm.

### Benefícios para o utilizador

- Liberdade das ferramentas sem fio com o mesmo rendimento das ferramentas com fio graças à tecnologia BITURBO Brushless
- Mais leve do que os produtos com fios comparáveis graças a um acionamento altamente otimizado, mesmo com uma bateria ProCORE18V 12.0Ah acoplada
- KickBack Control para um risco reduzido de reações repentinas da ferramenta e arranque suave EPC & ASC para um processo de trabalho confortável e preciso