

Referência	0 611 335 000
Código de barras	3165140410274
1 ponteiro, encabadouro sextavado de 28 mm, 400 mm 2 608 690 106	✓
Bisnaga de massa consistente n.º de peça de substituição 1 615 430 010	✓
Pano para o martelo	✓
Pega de transporte	✓
Punho adicional n.º de peça de substituição 1 617 000 A55	✓
Trólei 2 605 438 628	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	365 x 905 x 230 mm
Tensão, elétrica	230 V
Dimensões da ferramenta (altura)	197 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 92 dB(A); nível de potência sonora 103 dB(A). Incerteza K= 2 dB.



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.750 W
Energia de impacto (de acordo com EPTA 05 /2016)	41 J
Número de impactos às rotações nominais	1.300 ipm
Peso	18,3 kg
Dimensões da ferramenta (largura)	255 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	760 mm
Porta-ferramentas	SEXTAVADO 28 mm

Informação de vendas

Posicionamento

- Martelo demolidor de desempenho universal com Vibration Control e porta-bits sextavado de 28 mm

Benefícios para o utilizador

- O motor potente permite uma energia de impacto de 41 J para uma elevada capacidade de demolição
- Altamente duradouro graças a componentes de metal extremamente robustos
- Fácil manobrabilidade e baixa vibração para manuseamento perfeito