

0 601 59A 760 – GHO 40 - 82 C

Referência	0 601 59A 760
Código de barras	3165140305600
1 lâmina de plaina, 82 x 5,5 x 1,1 mm 2 608 635 376	✓
Batente de profundidade para ranhuras 1 608 132 006	✓
Batente paralelo 2 607 000 102	✓
Mala de transporte 2 605 438 567	✓
Saco do pó 2 605 411 035	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	340 x 460 x 230 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 85 dB(A); nível de potência sonora 96 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Subdivisão de categorias de produto	Plainas

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	850 W
Profundidade de aplainação	4 mm
Peso	3,2 kg
Profundidade de abatimento ajustável, de	0 mm
Profundidade de abatimento ajustável, até	24 mm
Profundidade do rebaixo ajustável	0 – 24 mm
Nº de rotações em vazio	14.000 r.p.m.
Dimensões da ferramenta (largura)	169 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	296 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	173 mm
Largura de aplainação	82 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	85 dB(A)
Nível de potência sonora	96 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Excelentes resultados em superfícies

Benefícios para o utilizador

- A velocidade constante e as lâminas ultra-afiadas produzem uma elevada qualidade da superfície
- Ajuste fácil da profundidade para um trabalho rápido e prático
- O apoio de rolamento preciso em alumínio e a proteção termodinâmica do motor garantem uma vida útil impressionantemente longa

