

0 601 3A6 200 – GWS 12-125 P

Referência	0 601 3A6 200
Código de barras	4053423254860
Chave de dois furos n.º de peça de substituição 1 607 950 052	✓
Flange de admissão n.º de peça de substituição 2 605 703 014	✓
Porca de aperto n.º de peça de substituição 1 603 345 043	✓
Punho adicional com sistema de controlo de vibração (Vibration Control) 2 602 025 123	✓
Tampa de proteção 1 605 510 365	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	123 x 362 x 148 mm
Gama de tensão	220 – 230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 93 dB(A); nível de potência sonora 101 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Velocidade de saída sem carga, nominal máx.	11000 r.p.m.



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.200 W
Nº de rotações em vazio	11.000 r.p.m.
Potência útil	630 W
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Ø do disco	125 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	265 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	302 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	108 mm
Peso	2,4 kg
Interruptor	Interruptor de segurança



Informação de vendas

Posicionamento

- Rebarbadora ergonómica com interruptor PROtection e punho lateral antivibrações para utilização diária

Benefícios para o utilizador

- Interruptor PROtection e KickBack Control para proteção do utilizador
- Trabalho rápido e sem fadiga graças à boa relação potência/tamanho do punho
- Proteção contra reaquecimento involuntário, arranque suave e Vibration Control