

0 601 8C1 103 – GWS 20-230 P

Referência	0 601 8C1 103
Código de barras	4059952546698
Caixa de cartão	✓
Chave de dois furos 1 607 950 048	✓
Flange de admissão 1 605 703 099	✓
Porca de aperto 1 603 340 040	✓
Punho adicional 2 602 025 075	✓
Tampa de proteção 1 619 P15 668	✓



Dados técnicos

Descrição

Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	192 x 580 x 130 mm
Tensão, elétrica	230 V
Potência de entrada nominal	2.000 W
Nº de rotações em vazio	6.500 r.p.m.
Ø do disco	230 mm
Prato de lixar em borracha, Ø	230 mm
Catrabucha tipo tacho, Ø	100 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	240 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	500 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	140 mm
Peso	5,5 kg
Interruptor	Interruptor PROtection
Nível de pressão sonora	104 dB(A)
Nível de potência sonora	93 dB(A)
Incerteza K	3 dB
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 104 dB(A); nível de potência sonora 93 dB(A). Incerteza K= 3 dB.



Informação de vendas

Posicionamento

- Peso reduzido, fortes resultados: rebarbadora de duas mãos compacta de 230 mm com interruptor PROtection

Benefícios para o utilizador

- Elevada capacidade de desbaste do novo motor de 2000 W assegura fortes resultados de corte
- Menos aquecimento geral do sistema do motor e contacto melhorado entre o motor e as escovas de carvão para maior vida útil
- Interruptor PROtection para proteção aumentada do utilizador