



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Rebarbadora

GWS 2400 P



a partir de 224,00 EUR*

* Preço de venda recomendado sem IVA

Potente rebarbadora angular de 230 mm com interruptor PROtection

Os dados mais importantes

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Potência de entrada nominal | 2.400 W |
| Nº de rotações em vazio | 6.500 r.p.m. |
| Ø do disco | 230 mm |

Número de encomenda 0 601 8F4 300

[> Mais informações sobre o produto](#)

Dados técnicos

Dados técnicos

| | |
|---|------------------------|
| Potência de entrada nominal | 2.400 W |
| Nº de rotações em vazio | 6.500 r.p.m. |
| Potência útil | 1.368 W |
| Rosca do veio do disco abrasivo | M14 |
| Punho principal | Cauda de rato |
| Ø do disco | 230 mm |
| Prato de lixar em borracha, Ø | 180 mm |
| Catrabucha tipo tacho, Ø | 100 mm |
| Furo, Ø | 22,2 mm |
| Peso | 5,3 kg |
| Interruptor | Interruptor PROtection |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 190 x 574 x 118 mm |
| Tensão, elétrica | 230 V |
| Gama de tensão | 216 – 244 V |

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Lixamento de superfícies (Desbastar)

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Valor de emissão de vibrações ah | 7,5 m/s ² |
| Incerteza K | 1,5 m/s ² |

Lixar com folha de lixa

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Valor de emissão de vibrações ah | 4,5 m/s ² |
| Incerteza K | 1,5 m/s ² |



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Vantagens:

- Potente motor de 2400 W para trabalhos exigentes de corte e desgaste
- Proteção aumentada do utilizador graças ao interruptor PROtection
- O softgrip no punho principal permite uma maior comodidade para o utilizador

