

O 601 9J4 100 – GWS 18V-10 P

Referência	0 601 9J4 100
Código de barras	4059952634463
Flange de admissão n.º de peça de substituição 2 605 703 014	✓
Porca de aperto rápido 2 608 000 684	✓
Punho adicional com sistema de controlo de vibração (Vibration Control) 2 602 025 171	✓
Tampa de proteção 1 605 510 365	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Dimensões da ferramenta (largura)	267 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	328 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	108 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	134 x 387 x 162 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nº de rotações em vazio	9.000 r.p.m.
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Peso sem bateria	1.9 kg
Nível de pressão sonora	80 dB(A)
Nível de potência sonora	91 dB(A)
Incerteza K	3 dB
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 80 dB(A); nível de potência sonora 91 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Subdivisão de categorias de produto	Rebarbadoras sem fio



Informação de vendas

Posicionamento

- Nível de potência e controlo da ferramenta melhorados na classe de 18 V

Benefícios para o utilizador

- A minirrebarbadora dispõe de uma potência equivalente à rebarbadora com fio de 1000 W graças ao motor sem escovas e à bateria ProCORE18V
- Nível superior de proteção do utilizador e comodidade graças ao KickBack Control e ao sistema de travagem inteligente
- O PROtection switch (interruptor de proteção) desliga automaticamente a rebarbadora quando é libertado para maximizar a proteção do utilizador