

Referência	0 601 220 100
Código de barras	3165140584814
2 chaves de bocas WAF 19 n.º de peça de substituição 3 607 950 024	✓
Pinça de aperto com porca de fixação 6 mm 2 608 570 137	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção em metal
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	160 x 420 x 126 mm
Tensão, elétrica	230 V
Dimensões da ferramenta (largura)	154 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	460 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	108 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 89 dB(A); nível de potência sonora 100 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Subdivisão de categorias de produto	Retificadora direita



Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	10.000 – 30.000 r.p.m.
Potência de entrada nominal	650 W
Potência útil	380 W
Ø da gola do veio	43 mm
Peso	1,4 kg
Diâmetro da pinça de aperto compatível	8 mm
Ø máx. do abrasivo	50 mm
Superfície porca de aperto	19 mm
Superfície veio de trabalho	19 mm
Interruptor	Interruptor bloqueável

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	89 dB(A)
Nível de potência sonora	100 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Ferramenta adequada para nível básico e desempenho universal na categoria de retificadoras direitas

Benefícios para o utilizador

- A capacidade de seleção da velocidade, combinada com a forma compacta e ergonómica, permite levar a cabo trabalhos versáteis
- O motor de 650 W, com arranque suave, permite um ritmo de trabalho rápido
- Maior proteção do utilizador graças à funcionalidade KickBack Control