

Referência	0 601 6B8 001
Código de barras	4059952548333
1 disco de serra circular, Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30 2 608 837 746	✓
Guia paralela 2 610 347 119	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	180 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	310 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	216 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 440 x 255 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.



Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	4.250 r.p.m.
Diâmetro do disco de serra	136 mm
Ø interior do disco de serra	20 mm
Peso sem bateria	2.2 kg
Compatível com guide rail	não

Profundidade de corte

Capacidade de corte máx. em madeira (90°)	0 mm
Capacidade de corte máx. em madeira (45°)	0 mm
Capacidade de corte máx. em metal (90°)	50 mm

Informação de vendas

Posicionamento

- Serrar metal de forma precisa e fácil: ritmo de trabalho rápido, faíscas e aparas limitadas

Benefícios para o utilizador

- Funcionamento quase isento de faíscas graças a uma caixa de recolha de aparas integrada fácil de esvaziar
- Cortes precisos graças ao indicador de linha de corte, uma janela de visualização e uma luz LED integrada
- Manuseamento ergonómico graças ao punho otimizado e ao design compacto equilibrado para cortar em todas as posições