

0 601 6B5 001 – GKS 18V-68 C

Referência	0 601 6B5 001
Código de barras	4059952506739
1 disco de serra circular, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm 2 608 837 708	✓
Batente paralelo 1 608 190 007	✓
Divisória L-BOXX 1/1 para ferramenta 1 600 A01 S9X	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Marceneiros e carpinteiros Trabalhos paisagísticos e de jardinagem
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	208 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	337 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	288 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 440 x 255 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 98 dB(A); nível de potência sonora 109 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	5.000 r.p.m.
Diâmetro do disco de serra	190 mm
Ø interior do disco de serra	30 mm
Peso sem bateria	4 kg
Compatível com guide rail	não

Profundidade de corte

Capacidade de corte máx. em madeira (90°)	70 mm
Capacidade de corte máx. em madeira (45°)	49.5 mm
Capacidade de corte máx. em metal (90°)	0 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	98 dB(A)
Nível de potência sonora	109 dB(A)
Incerteza K	3 dB



Informação de vendas

Posicionamento

- Flexibilidade sem fio com a potência das ferramentas com fio – para um alto rendimento

Benefícios para o utilizador

- Máximo rendimento de corte sem fio totalmente equivalente ao de uma serra com fio de 1800 W graças à nova tecnologia BITURBO Brushless
- Ergonomia extraordinária, graças a um novo conceito de punho adicional que assegura um controlo perfeito em todas as posições de corte
- Melhor capacidade de corte da classe com profundidade de corte de até 70 mm em cortes de 90°.