

# 0 601 6B9 002 – GKS 18V-70 L

Referência	0 601 6B9 002
Código de barras	4059952577951
1 disco de serra circular, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm 2 608 837 708	✓
1/1 divisória L-BOXX para ferramenta 1 600 A02 6VZ	✓
2 baterias ProCORE18V 5.5Ah 1 600 A02 149	✓
Carregador rápido GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Guia paralela 2 608 000 751	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Construção Marceneiros e carpinteiros Trabalhos paisagísticos e de jardinagem
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	212 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	403 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	295 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 444 x 253 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95 dB(A); nível de potência sonora 106 dB(A). Incerteza K= 5 dB.



### Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	5.000 r.p.m.
Diâmetro do disco de serra	190 mm
Ø interior do disco de serra	30 mm
Peso sem bateria	4.1 kg
Compatível com guide rail	não

### Profundidade de corte

Capacidade de corte máx. em madeira (90°)	70 mm
Capacidade de corte máx. em madeira (45°)	49 mm

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	95 dB(A)
Nível de potência sonora	106 dB(A)
Incerteza K	5 dB

## Informação de vendas

### Posicionamento

- Flexibilidade sem fio com a potência das ferramentas com fio – agora com disco de serra no lado esquerdo

### Benefícios para o utilizador

- Alto desempenho de corte sem fio, graças à tecnologia BITURBO Brushless equivalente ao de uma serra circular com fio com 1800 W
- Controlo excepcional em todas as posições de corte, graças a um punho adicional com uma ergonomia ideal
- Primeira serra com lâmina lateral esquerda de 190 mm, com profundidade de corte de 70 mm em cortes de 90°