


Referência	0 601 513 003
Código de barras	3165140618908
1 lâmina de serra vertical T 144 D, Speed for Wood disponível em separado como conjunto de 3: 2 608 630 560	✓
1/1 divisória para L-BOXX para ferramenta 1 600 A00 2UP	✓
Bocal de aspiração n.º de peça de substituição 2 605 730 055	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Patim deslizante n.º de peça de substituição 2 601 099 183	✓
Proteção contra o arranque de aparas 2 601 016 096	✓
Tampa de cobertura n.º de peça de substituição 2 605 510 293	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	358 x 440 x 154 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 83 dB(A); nível de potência sonora 94 dB(A). Incerteza K= 5 dB.
Profundidade de corte em aço	10 mm



### Dados técnicos

Potência de entrada nominal	780 W
Número de cursos em vazio	500 – 3.100 c.p.m.
Peso	2,7 kg
Comprimento do cabo	4 m
Dimensões da ferramenta (largura)	79 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	316 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	214 mm

### Profundidade de corte

Profundidade de corte em madeira	150 mm
Profundidade de corte em alumínio	20 mm
Profundidade de corte em aço não ligado	10 mm

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	83 dB(A)
Nível de potência sonora	94 dB(A)
Incerteza K	5 dB

## Informação de vendas

### Posicionamento

- Robusta serra vertical com punho em arco para aplicações exigentes

### Benefícios para o utilizador

- O punho em arco com gatilho de velocidade variável torna a ferramenta fácil de manobrar para um manuseamento suave
- A placa base resistente à flexão é extremamente robusta, mesmo nos trabalhos mais difíceis
- Motor fiável de 780 W e velocidade constante permitem fazer cortes até mesmo nos materiais mais duros, tais como vigas duras

