

0 601 60A 100 – GKF 600


Referência	0 601 60A 100
Código de barras	3165140428873
Batente paralelo 2 608 000 331	✓
Chave de bocas 17 mm n.º de peça de substituição 2 609 110 438	✓
Guias 2 608 000 332	✓
Mala de transporte 2 609 100 302	✓
Pinça de fixação com porca de capa de 6 mm 2 608 570 133	✓
Pinça de fixação com porca de capa de 8 mm 2 608 570 134	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	0 x 0 x 0 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 84 dB(A); nível de potência sonora 95 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Dimensões da ferramenta (largura)	44 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	94 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	190 mm
Subdivisão de categorias de produto	Minitupia



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	600 W
Nº de rotações em vazio	33.000 r.p.m.
Peso	1,5 kg

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	84 dB(A)
Nível de potência sonora	95 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Prática tupa especial para arestas precisas

Benefícios para o utilizador

- O formato otimizado faz desta uma tupa de perfilar com fio muito compacta
- Os ajustes de profundidade variáveis e a unidade de motor sem folgas permite definições exatas e garante resultados exatos e precisos
- Inúmeros acessórios oferecem versatilidade para uma grande variedade de aplicações