



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Laser combinado

GCL 2-50 G



a partir de 337,00 EUR*

* Preço de venda recomendado sem IVA

Durabilidade e facilidade de utilização. Linhas laser verdes e pontos de prumada verdes

Os dados mais importantes

Raio de ação com recetor	até 50 m
Alcance	até 15 m
Precisão de nivelamento	$\pm 0,3$ mm/m* (* com desvio em função do uso)

Número de encomenda 0 601 066 M00

[> Mais informações sobre o produto](#)

Dados técnicos

Dados técnicos

Temperatura de serviço	-10 – 45 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Alcance	até 15 m
Raio de ação com recetor	até 50 m
Precisão de nivelamento	$\pm 0,3$ mm/m* (*com desvio em função do uso)
Raio de ação do ponto laser, máx.	10 m
Intervalo de autonivelamento	$\pm 4^\circ$
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 64
Alimentação de energia	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Rosca do tripé	1/4"
Peso aprox.	0,58 kg
Cor da linha laser	verde
Cor dos pontos de prumo	verde
Projeção	2 linhas/2 pontos
Precisão do ponto de prumada	$\pm 0,7$ mm/m* (*com desvio em função do uso)
Recetores laser compatíveis	LR 7



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Vantagens:

- Design durável, munido de uma carcaça em borracha com vidros recuados e proteção contra pó e projeções de água IP 64 para resistir aos ambientes exigentes
- O interruptor de LIGAR/DESLIGAR e o teclado de um botão facilitam a utilização
- Linhas laser verdes e pontos de prumada verdes melhoram a visibilidade



PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

