

Referência	0 601 065 600
Código de barras	4053423303315
4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Adaptador para pilha alcalina	✓
Bolsa	✓
Painel alvo para o laser	✓
Suporte universal LB 10 Professional	✓



## Dados técnicos

### Descrição


Trabalhos de construção

Construção Eletricistas  
Construção em metal Setor  
sanitário, de aquecimentos, da  
climatização e do frio  
Marceneiros e carpinteiros



### Dados técnicos

Voltagem da bateria	3,7 V
Díodo laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	20 m
Alcance	até 20 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m* (*com desvio em função do uso)
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 65
Alimentação de energia	Bateria de lítio de 3,7 V (3000 mAh) 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	8 h (lítio) e 6 h (4 x AA) no modo de linhas cruzadas
Rosca do tripé	1/4"
Peso aprox.	0.56 kg
Cor da linha laser	verde
Projeção	2 linhas



## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Alinhe mais facilmente com o nosso robusto nível laser de linhas

### Benefícios para o utilizador

- Classificação IP65 e carcaça reforçada com borracha para resistência ao pó e à água
- Janela de laser em forma de U para um maior ângulo de abertura da linha horizontal
- A fonte de alimentação dupla permite-lhe alternar entre a bateria de lítio BA 3.7V 3.0Ah XL e as pilhas alcalinas AA para ajudar a eliminar o tempo de inatividade