

# 0 601 063 T03 – GLL 3-80 CG

Referência	0 601 063 T03
Código de barras	3165140979894
Bolsa	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Painel alvo para o laser	✓
Suporte universal BM 1 Professional 0 601 015 A01	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
-------------------------	--

### Dados técnicos

Voltagem da bateria	12
Díodo laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de serviço	-10 – 40 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	30 m
Alcance	até 30 m
Raio de ação com recetor , valor	120 m
Raio de ação com recetor	até 120 m
Precisão de nivelamento	+/- 0,2 mm/m/** (** para os quatro pontos de interseção horizontal ; ** com desvio em função do uso)
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 54 *** (***) exceto para a bateria de lítio e o adaptador de pilha AA1)
Alimentação de energia	Bateria de lítio de 12 V 4 x 1,5- V-LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	6 h (lítio) e 4 h (4 x AA) no modo de 3 linhas
Rosca do tripé	1/4", 5/8"
Peso aprox.	0.9 kg
Cor da linha laser	verde
Projeção	3 linhas de 360°
Recetores laser compatíveis	LR 7



## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- 3 linhas verdes fortes de 360° para uma visibilidade ideal. Simply Connected.

### Benefícios para o utilizador

- As linhas laser verdes brilhantes proporcionam um visibilidade até quatro vezes melhor do que as linhas vermelhas
- Monitorização CAL Guard muito precisa e utilização por controlo remoto com a aplicação para smartphone ligada via Bluetooth®
- As 3 linhas de 360° permitem aplicações de nivelamento horizontal e vertical simultâneo para um trabalho altamente eficiente