



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Laser de rotação

GRL 400 H



a partir de 891,00 EUR*

* Preço de venda recomendado sem IVA

Pronto para o uso no estaleiro de obras – a ferramenta intuitiva com um único botão para aplicações de nivelamento no exterior

Os dados mais importantes

Raio de ação com recetor	até 400 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 2,4 mm a 30 m* (*com desvio em função do uso)
Intervalo de autonivelamento	± 8% (± 5°)

Número de encomenda 0 615 994 03U

[> Mais informações sobre o produto](#)

Dados técnicos

Dados técnicos

Díodo laser	635 nm, < 1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação com recetor	até 400 m (diâmetro)
Raio de ação sem recetor	até 20 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 2,4 mm a 30 m* (* com desvio em função do uso)
Intervalo de autonivelamento	± 8% (± 5°)
Tempo de nivelamento	15 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 56
Velocidade de rotação	600 r.p.m.
Alimentação de energia	2 x 1,5 V LR20 (D)
Rosca do tripé	5/8"-11
Peso aprox.	2 kg
Cor da linha laser	vermelho
Recetores laser compatíveis	LR 1



Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Vantagens:

- Teclado com um único botão, funcionalidade Electronic Self Levelling e prática bandeja para as pilhas
- Resultados consistentemente precisos com uma precisão de $\pm 2,4$ mm a 30 m e um sistema de aviso de impactos ADS
- Suporta as condições adversas de qualquer obra no exterior graças à proteção contra água e pó IP56

