



# Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Laser de rotação

## GRL 300 HVG



**a partir de 734,00 EUR\***

\* Preço de venda recomendado sem IVA

Excelente visibilidade para aplicações no interior

### Os dados mais importantes

Raio de ação com recetor	300 m (diâmetro)
Alcance	100 m
Precisão de nivelamento	± 3,0 mm a 30 m* (*com desvio em função do uso)

Número de encomenda 0 601 061 701

[> Mais informações sobre o produto](#)

## Dados técnicos

### Dados técnicos

Díodo laser	532 nm, < 5 mW
Temperatura de serviço	0 – 40 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	3R
Alcance	100 m
Raio de ação com recetor	300 m (diâmetro)
Raio de ação sem recetor	100 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 3,0 mm a 30 m* (* com desvio em função do uso)
Intervalo de autonivelamento	± 5° (8 %)
Tempo de nivelamento	15 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 54
Velocidade de rotação	150, 300, 600 r.p.m.
Alimentação de energia	2 x 1,5 V LR20 (D)
Rosca do tripé	5/8"
Peso aprox.	1,8 kg
Cor da linha laser	verde
Recetores laser compatíveis	LR 1G



# Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

---

## Vantagens:

- Linha laser verde: visibilidade até quatro vezes superior à de uma linha laser vermelha
- Graças ao autonivelamento de 8% ( $\pm 5^\circ$ ) ajusta-se rapidamente para utilizar na vertical ou na horizontal
- A função de aviso desligável evita erros de nivelamento em caso de trepidações ou vibrações

