

Referência	0 601 015 400
Código de barras	3165140486965
1 pilha de bloco de 9 V (6LR61)	✓
Suporte 1 608 M00 70F	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Telecomando	✓



Dados técnicos

Recetores	✓
Alcance	0 – 200 m
Alimentação de energia	1 bateria 6LR61 de 9 V
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 65
Peso aprox.	250 g
Dimensões da ferramenta (largura)	75 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	145 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	30 mm
Precisão de medição (fina/grosseira)	± 1 mm/± 3 mm
Indicado para	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Tipo de recetor	Níveis laser rotativos



Informação de vendas

Posicionamento

- Maior aproveitamento graças aos acessórios

Benefícios para o utilizador

- Recetor prático para interiores e exteriores para raios de ação até 200 m em combinação com os níveis laser rotativos GRL 400 H Professional e GRL 300 HV Professional
- Alinhamento ótico e prático do nível do feixe de orientação a laser
- Proteção contra pó e projeções de água (IP 65)