

0 603 174 000 – AdvancedImpact 900

Referência	0 603 174 000
Código de barras	3165140840910
Batente de profundidade 2 603 001 019	✓
Mala de plástico	✓
Punho adicional 2 609 256 D94	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Potência de saída, máx.	1.050 W
Consumo nominal	900 W
Binário de perda de acordo com a norma EN 60745	73,0 Nm
Binário nominal (1. ^a velocidade/2. ^a velocidade)	1,6 / 0,5 Nm
N.º de rotações em vazio (1. ^a velocidade / 2. ^a velocidade)	50 – 1.120 / 2.850 r.p.m.
Número de impactos	48.450 ipm
Diâmetro de perfuração em alvenaria	20 mm
Ø máx. de perfuração em aço	13 mm
Ø máx. de perfuração em aço (1. ^a velocidade/2. ^a velocidade)	13 / 8 mm
Ø máx. de perfuração em madeira	40 mm
Ø máx. de perfuração em madeira (1. ^a velocidade/2. ^a velocidade)	40 / 25 mm
Peso	2,6 kg
Tensão	240 V
Furar com sistema de microfiltro	✓
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	370 x 386 x 113 mm
Peso incl. embalagem	4,18 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	370 mm
Dimensões da embalagem (largura)	386 mm
Dimensões da embalagem (altura)	113 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	370 x 386 x 113 mm

Funções

Bucha de aperto rápido	✓
Engrenagem de 2 velocidades	✓
Sistema Auto-Lock da Bosch	✓
Pré-seleção da velocidade de rotação	✓
Bosch Constant Electronic	✓
Cabo de 2,5 m	✓
Rotação reversível direita/esquerda	✓
Eletrônica Bosch	✓
Punho Softgrip	✓
Aplicação: aparafusar/furar/furar com percussão	✓
Bosch Kickback Control	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	96 dB(A)
Nível de potência sonora	107 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- O mais recente berbequim com percussão para projetos com as mais elevadas exigências

Benefícios para o utilizador

- KickBack Control para maior segurança
- Engrenagem de 2 velocidades para adaptação a uma gama de aplicações mais abrangente
- Speed Preselection e Constant Speed da Bosch para perfuração eficiente
- Perfuração sem esforço em alvenaria até 18 mm e em madeira até 40 mm

