

0 603 3A9 300 – PBH 2100 RE

Referência	0 603 3A9 300
Código de barras	3165140633857
Batente de profundidade 2 603 001 019	✓
Mala de transporte	✓
Punho adicional 2 602 025 102	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Consumo nominal	550 W
Potência útil	270 W
Nº de rotações em vazio	0 – 2.400 o.p.m.
Número de impactos	0 – 4.600 ipm
Intensidade de impacto individual (EPTA)	1,7 J
Mecanismo de percussão Bosch	Pneumática
Ø máx. de perfuração em betão	20 mm
Ø máx. de perfuração em aço	13 mm
Ø máx. de perfuração em madeira	30 mm
Peso	2,200 kg
apenas para POD (não mostrar no site)	✓
Tensão	230 V
Encaixe para o acessório	SDS plus
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	385 x 372 x 112 mm
Peso incl. embalagem	3,83 kg
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.
Dimensões da embalagem (comprimento)	385 mm
Dimensões da embalagem (largura)	372 mm
Dimensões da embalagem (altura)	112 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	385 x 372 x 112 mm



Funções

Mecanismo de percussão pneumático	✓
Stop de rotação	✓
Eletrónica Bosch	✓
Função de cinzelar	✓
Rotação reversível direita/esquerda	✓
Bosch SDS plus	✓
Punho Softgrip	✓
Aplicação: aparafusar/furar/furar com martelo	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	93.5 dB(A)
Nível de potência sonora	104.5 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Leve e potente para perfuração, martelamento e cinzelagem sem esforço

Benefícios para o utilizador

- Motor de 550 W e mecanismo de percussão pneumático com 1,7 J para aplicações gerais
- Bucha SDS plus para trocas rápidas e sem chave do acessório
- Martelar e cinzelar em betão e alvenaria ou perfurar em ladrilho, madeira e metal
- Função de cinzel com Vario Lock que oferece diversas posições selecionáveis do cinzel
- Perfura até 20/30/13 mm de diâmetro em betão/madeira/metal, pesando apenas 2,2 kg