

0 603 393 000 – PBH 2800 RE

Referência	0 603 393 000
Código de barras	3165140430241
Batente de profundidade 2 603 001 019	✓
Escopro 2 609 255 570	✓
Mala de plástico	✓
Punho adicional 2 602 025 125	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Consumo nominal	720 W
Nº de rotações em vazio	0 – 1.450 r.p.m.
Número de impactos	0 – 4.000 ipm
Intensidade de impacto individual (EPTA)	2,6 J
Mecanismo de percussão Bosch	pneumático
Ø máx. de perfuração em betão	26 mm
Ø máx. de perfuração em aço	13 mm
Ø máx. de perfuração em madeira	30 mm
Com brocas de coroa oca para perfurar em alvenaria	68 mm
Peso	3,0 kg
Tensão	230 V
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	468 x 385 x 120 mm
Peso incl. embalagem	5,28 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	468 mm
Dimensões da embalagem (largura)	385 mm
Dimensões da embalagem (altura)	120 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	468 x 385 x 120 mm



Funções

Stop de rotação	✓
Pré-seleção da velocidade de rotação	✓
Eletrónica Bosch	✓
Função de cinzelar	✓
Rotação reversível direita/esquerda	✓
Bosch SDS plus	✓
Punho Softgrip	✓
Aplicação: aparafusar/furar/furar com martelo	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	89 dB(A)
Nível de potência sonora	100 dB(A)
Incerteza K	2 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Potente para tarefas exigentes de perfuração, martelamento e cinzelagem

Benefícios para o utilizador

- Motor de 720 W e mecanismo de percussão pneumático com 2,6 J para aplicações exigentes
- Embraiagem de segurança contra sobrecarga para proteção do utilizador e da ferramenta contra encravamento ou sobrecargas
- Martelar e cinzelar em betão e alvenaria ou perfurar em ladrilho, madeira e metal
- Função de cinzel com Vario Lock que oferece diversas posições selecionáveis do cinzel
- Perfura até 26/30/13 mm de diâmetro em betão/madeira/metal, pesando apenas 3,0 kg