

0 603 393 200 – PBH 3000 FRE

Referência	0 603 393 200
Código de barras	3165140430265
Batente de profundidade 2 603 001 019	✓
Bucha do adaptador Bosch SDS 1 618 571 033	✓
Conjunto de 4 brocas: SDS-Drill 5/6/8/10 mm	✓
Escopro 2 609 255 570	✓
Mala de plástico	✓
Punho adicional 2 602 025 102	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Consumo nominal	750 W
Nº de rotações em vazio	0 – 1.450 r.p.m.
Número de impactos	0 – 4.000 ipm
Intensidade de impacto individual (EPTA)	2,8 J
Mecanismo de percussão Bosch	pneumático
Ø máx. de perfuração em betão	26 mm
Ø máx. de perfuração em aço	13 mm
Ø máx. de perfuração em madeira	30 mm
Com brocas de coroa oca para perfurar em alvenaria	68 mm
Peso	3,0 kg
Tensão	230 V
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	469 x 380 x 126 mm
Peso incl. embalagem	5,92 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	469 mm
Dimensões da embalagem (largura)	380 mm
Dimensões da embalagem (altura)	126 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	469 x 380 x 126 mm



Funções

Stop de rotação	✓
Pré-seleção da velocidade de rotação	✓
Eletrónica Bosch	✓
Função de cinzelar	✓
Rotação reversível direita/esquerda	✓
Bosch SDS plus	✓
Punho Softgrip	✓
Aplicação: aparafusar/furar/furar com martelo	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	89 dB(A)
Nível de potência sonora	100 dB(A)
Incerteza K	2 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Máxima potência e versatilidade para os trabalhos mais difíceis

Benefícios para o utilizador

- Motor de 750 W e mecanismo de percussão pneumático com 2,8 J para as aplicações mais exigentes
- Embraiagem de segurança contra sobrecarga para proteção do utilizador e da ferramenta
- Martelamento e cinzelagem em betão e alvenaria; perfuração em ladrilho, madeira e metal
- Função de cinzel com Vario Lock para diversas posições selecionáveis do cinzel
- Leve com apenas 3,3 kg; perfuração até Ø 26/30/13 mm em betão/madeira/metal