

0 603 394 200 – PBH 3000-2 FRE

Referência	0 603 394 200
Código de barras	3165140435147
Batente de profundidade 2 603 001 019	✓
Bucha do adaptador Bosch SDS 1 608 572 032	✓
Escopro 2 609 255 570	✓
Mala de plástico	✓
Punho adicional 2 602 025 102	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Consumo nominal	750 W
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade / 2.ª velocidade)	0 – 1.450 / 3.000 r.p.m.
Número de impactos	0 – 4.000 ipm
Intensidade de impacto individual (EPTA)	2,8 J
Mecanismo de percussão Bosch	pneumático
Ø máx. de perfuração em betão	26 mm
Ø máx. de perfuração em aço	13 mm
Ø máx. de perfuração em madeira	30 mm
Com brocas de coroa oca para perfurar em alvenaria	68 mm
Peso	3,3 kg
Tensão	230 V
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	471 x 370 x 131 mm
Peso incl. embalagem	6,00 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	471 mm
Dimensões da embalagem (largura)	370 mm
Dimensões da embalagem (altura)	131 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	471 x 370 x 131 mm



Funções

Stop de rotação	✓
Pré-seleção da velocidade de rotação	✓
Engrenagem de 2 velocidades	✓
Cabo com 4 m de comprimento	✓
Eletrónica Bosch	✓
Função de cinzelar	✓
Rotação reversível direita/esquerda	✓
Bosch SDS plus	✓
Punho Softgrip	✓
Aplicação: aparafusar/furar/furar com martelo	✓
Bosch SDS plus, para substituição rápida dos acessórios, sem chave	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	89 dB(A)
Nível de potência sonora	100 dB(A)
Incerteza K	2 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- A derradeira potência e versatilidade para os trabalhos mais difíceis

Benefícios para o utilizador

- Motor de 750 W e mecanismo de percussão pneumático com 2,8 J para as aplicações mais exigentes
- Engrenagem de duas velocidades e embraiagem de segurança contra sobrecarga
- Martelar e cinzelar em betão e alvenaria ou perfurar em ladrilho, madeira e metal
- Função de cinzel com Vario Lock que oferece diversas posições selecionáveis do cinzel
- Perfura até 26/30/13 mm de diâmetro em betão/madeira/metal, pesando apenas 3,3 kg