

Referência	0 603 676 000
Código de barras	3165140772600
2 pilhas de 1,5V LR06 (AA)	✓
Bolsa de proteção	✓
Prolongamento da régua	✓



## Dados técnicos

### Dados técnicos

Amplitude de medição	0° - 220°
Precisão de medição, ângulo	± 0,2°
Precisão de medição, níveis de bolha de ar	1.5
Exatidão do cálculo dos ângulos	± 0,1°
Alimentação de energia	2 x 1,5 V LR6 (AA)
Potência da pilha, aprox.	25 h
Dispositivo de desligamento automático, aprox.	5 min
Comprimento	40 cm
Peso aprox.	0.89 kg
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	425 x 58 x 41 mm
Dimensões da embalagem (comprimento)	477 mm
Dimensões da embalagem (largura)	95 mm
Dimensões da embalagem (altura)	58 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	477 x 95 x 58 mm

### Funções

Função de cálculo	✓
Função de memória	✓

## Informação de vendas

### Posicionamento

- Medições e transferências de ângulos precisas

### Benefícios para o utilizador

- Medição, transferência e cálculo de ângulos rápidos e simples
- Gama de medição 0° - 220°, comprimento do braço 40 cm
- Funções integradas para cálculo preciso de meias-esquadrías simples e compostas
- Prático braço extensor deslizante para medir em áreas difíceis de alcançar
- Para a instalação de rodapés, molduras de acabamento, pavimentos e ladrilhos