

0 603 2A6 101 – UniversalHeat 600

Referência	0 603 2A6 101
Código de barras	3165140887915
Bico protetor de vidros, comprimento de 75 mm 1 609 390 452	✓
Mala de transporte	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Consumo nominal	1.800 W
Temperatura	50 / 300 / 600 °C
Fluxo de ar	200 / 350 / 500 l/min
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	362 x 288 x 122 mm
Peso	0,530 kg
apenas para POD (não mostrar no site)	✓
Tensão	230 V
Peso incl. embalagem	1,69 kg
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.
Dimensões da embalagem (comprimento)	362 mm
Dimensões da embalagem (largura)	288 mm
Dimensões da embalagem (altura)	122 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	362 x 288 x 122 mm

Funções

Punho Softgrip	✓
----------------	---

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	70 dB(A)
-------------------------	----------

Informação de vendas

Posicionamento

- O soprador de ar quente multifunções pode ser usado em numerosas aplicações

Benefícios para o utilizador

- Três ajustes de temperatura e proteção térmica amovível para versatilidade
- O elemento de aquecimento garante um período de aquecimento reduzido e uma distribuição uniforme do calor
- Interruptor de ligar e desligar com três passos para selecionar as opções de temperatura e fluxo de ar
- A parte posterior do soprador tem uma superfície em borracha antiderrapante para apoio
- A variedade de bicos específicos para as tarefas está perfeitamente adaptada a cada aplicação