

0 603 207 100 – PFS 3000-2

Referência	0 603 207 100
Código de barras	3165140731126
Alça de transporte	✓
Bico para tinta de parede (branco)	✓
Bico para tintas de verniz e vernizes transparentes (cinzento)	✓
Caixa de cartão	✓
Depósito de tinta de 1.000 ml com tampa 1 600 A00 1GG	✓
Escova de limpeza	✓
Filtro de tinta	✓



Dados técnicos**Dados técnicos**

Consumo nominal	650 W
Caudal	300 ml/min
Aplicação de tinta (área)	2 m ²
Aplicação de tinta (tempo)	1 min
Aplicação de tinta	2 m ² em 1 min
Capacidade do depósito	1.000 ml
Comprimento da mangueira	2,0 m
Peso	3,300 kg
apenas para POD (não mostrar no site)	✓
Tensão	220 V
Esmalte	✓
Verniz	✓
Tinta de parede	✓
AirControl eletrónico	✓
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	274 x 358 x 320 mm
Peso incl. embalagem	4,49 kg
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonoradB(A); nível de potência sonoradB(A). Incerteza K=dB.
Dimensões da embalagem (comprimento)	274 mm
Dimensões da embalagem (largura)	358 mm
Dimensões da embalagem (altura)	320 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	274 x 358 x 320 mm

Funções

Bosch SDS	✓
Portátil	✓
Tecnologia SprayControl	✓
Bico de tinta de 3 níveis	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	80 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Adeus pincéis – camadas rápidas e uniformes em superfícies e arestas texturadas

Benefícios para o utilizador

- O motor de 650 W torna a aplicação de tinta muito rápida e fácil
- Aplica tinta rapidamente a 2 m²/min em trabalhos no interior e exterior de média a grande dimensão
- O grande depósito de tinta de 1000 ml poupa tempo ao reduzir os reabastecimentos durante o trabalho
- Sistema de atomização ALLPaint: pulveriza tinta de parede, esmalte vitrificado ou verniz transparente em madeira ou metal
- A tinta é atomizada minuciosamente para camadas uniformes em todas as superfícies sem gotejamentos