

0 603 3A0 300 – PST 1000 PEL

Referência	0 603 3A0 300
Código de barras	3165140527026
** Aquisição posterior só como conj. de 5 peças	✓
1 Conjunto de lâminas de serra T 234 X conj. 5 unid. 2 608 633 528	✓
1 lâmina de serra T 144 D 2 608 630 040	✓
Batente paralelo 2 607 001 069	✓
Capa de proteção transparente 2 609 004 220	✓
CutControl 2 609 256 981	✓
Mala de plástico	✓
Patim deslizante n.º ET 2609 003 553	✓
Proteção contra o arranque de aparas 2 607 010 079	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Consumo nominal	650 W
Potência útil	360 W
Número de cursos em vazio	500 – 3.100 c.p.m.
Placa base	alumínio
Profundidade de corte em madeira	100 mm
Profundidade de corte em aço	10 mm
Peso	2,3 kg
Tensão	230 V
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	113 x 386 x 341 mm
Peso incl. embalagem	2,63 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	113 mm
Dimensões da embalagem (largura)	386 mm
Dimensões da embalagem (altura)	341 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	113 x 386 x 341 mm



Funções

Bosch SDS	✓
Low Vibration da Bosch	✓
Eletrónica Bosch	✓
Movimento pendular	✓
Sistema CutControl da Bosch	✓
Luz de trabalho integrada	✓
Pré-seleção da velocidade de rotação	✓
Placa base de alumínio	✓
Regulação do jato de ar de sopro	✓
Regulação da placa base Bosch SDS	✓
Punho Softgrip	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	86 dB(A)
Nível de potência sonora	97 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Versatilidade impressionante para satisfazer mesmo os mais elevados requisitos de corte

Benefícios para o utilizador

- Adapta-se a muitas propriedades de material com a pré-seleção do número de cursos
- Placa base de alumínio facilmente ajustável para uma serragem controlada em cortes angulares
- Desfrute de cortes a direito precisos até 100 mm com guia paralela
- O movimento pendular proporciona resultados de corte ideais e rápidos
- Trocas rápidas e fáceis da lâmina de serra com uma só mão graças ao sistema SDS