

0 603 26C 800 – POF 1400 ACE

Referência	0 603 26C 800
Código de barras	3165140451666
3 pinças de aperto (6 mm, 8 mm und 1 1/4")	✓
Adaptador de aspiração 2 600 499 077	✓
Cavilha de centrar 2 609 200 310	✓
Chave de bocas 1 609 203 V40	✓
Fresa de ranhurar (Ø 8 mm) 2 608 628 381	✓
Guia paralela 1 609 203 M85	✓
Mala de plástico 2 605 438 643	✓
Manga de copiar n.º de peça de substituição: 1 609 203 V39	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Consumo nominal	1.400 W
Potência útil	650 W
Encaixe para o acessório (incluído)	6 mm 8 mm 1/4"
Nº de rotações em vazio	11.000 – 28.000 r.p.m.
Elevação máx. do cesto de fresar	55 mm
Peso	3,5 kg
Tensão	230 V
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	390 x 339 x 212 mm
Peso incl. embalagem	6,83 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	390 mm
Dimensões da embalagem (largura)	339 mm
Dimensões da embalagem (altura)	212 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	390 x 339 x 212 mm



Funções

Pré-seleção da velocidade de rotação	✓
Bloqueio do veio	✓
Bosch Constant Electronic	✓
Ajuste fino da profundidade de fresagem	✓
Bosch SDS para manga de copiar	✓
Punho Softgrip	✓
Luz de trabalho integrada	✓
Eletrónica Bosch	✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	95 dB(A)
Nível de potência sonora	106 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Para fresagem de alta qualidade em projetos exigentes

Benefícios para o utilizador

- O sistema Bosch Constant Electronic ajusta a potência da ferramenta para proporcionar excelentes resultados, independentemente da carga
- Profundidade de fresagem ajustável para uma precisão impressionante até 1/10 mm
- Power Light para seguir as linhas de corte e aspiração para limpar a linha de visão
- A guia paralela oferece assistência para fresar de forma precisa ranhuras direitas e círculos
- Inserir mangas de copiar sem chave graças ao sistema SDS

