

| | |
|----------------------------|---------------|
| Referência | 0 603 663 801 |
| Código de barras | 3165140898362 |
| Bolsa | ✓ |
| Pilhas | ✓ |
| Tripé de alumínio de 1,1 m | ✓ |



Dados técnicos

Dados técnicos

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Raio de ação da linha laser | 10 m |
| Raio de ação do ponto laser | 10 m |
| Díodo laser da linha laser | 650 nm |
| Díodo laser do ponto laser | 635 nm |
| Classe de laser | 2 |
| Tempo de autonivelamento, normalm. | 4 s |
| Área de nivelamento | ± 4 ° |
| Ângulo de abertura | 120 ° |
| Precisão** | ± 0,5 mm/m |
| Rosca do tripé | 1/4" |
| Peso | 0.46 kg |
| Pilha | 3 x 1,5 V LR6 (AA) |
| Dimensões da ferramenta (C x L x A) | 438 x 235 x 118 mm |
| O conjunto inclui um tripé | ✓ |
| Peso incl. embalagem | 1,69 kg |
| Dimensões da embalagem (comprimento) | 438 mm |
| Dimensões da embalagem (largura) | 235 mm |
| Dimensões da embalagem (altura) | 118 mm |
| Dimensões da embalagem (C x L x A) | 438 x 235 x 118 mm |

Funções

| | |
|---------------------------|---|
| Função laser selecionável | ✓ |
| Função de prumo | ✓ |

Informação de vendas

Posicionamento

- Transfere as ideias com precisão para a parede