

# 0 603 663 E00 – UniversalLevel 360

Referência	0 603 663 E00
Código de barras	4059952513010
4 pilhas de 1,5V LR6 (AA)	✓
Bolsa de proteção	✓



## Dados técnicos

### Dados técnicos

Diâmetro do raio de ação	24 m
Díodo laser	500 – 540 nm
Díodo laser da linha laser	500 - 540 nm
Classe de laser	2
Tempo de autonivelamento, normalm.	4 s
Área de nivelamento	± 4 °
Ângulo de abertura	120 °
Precisão**	± 0,4 mm/m
Rosca do tripé	1/4"
Peso	0,56 kg
Pilha	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Dimensões da ferramenta (C x L x A)	114 x 66 x 111 mm
O conjunto inclui um tripé	✓
Peso incl. embalagem	0,68 kg
Dimensões da embalagem (comprimento)	170 mm
Dimensões da embalagem (largura)	138 mm
Dimensões da embalagem (altura)	103 mm
Dimensões da embalagem (C x L x A)	170 x 138 x 103 mm

### Funções

Função laser selecionável	✓
---------------------------	---

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Alinhamento de alta precisão com excelente visibilidade em toda a divisão

### Benefícios para o utilizador

- Linha horizontal de 360° para um alinhamento preciso em toda a divisão
- Linha vertical nivelada na perfeição para ainda mais flexibilidade
- Linhas laser verdes: até quatro vezes mais visibilidade mesmo com condições de luminosidade desfavoráveis
- Linhas laser perfeitamente visíveis e precisas com precisão de +/- 0.4 mm/m, faixa de autonivelamento
- Perfeito para instalar calhas de cortinas, tomadas e tetos suspensos