

Aparafusadora 2.500 r.p.m

FS2700

FS2700

Com a possibilidade de ajustar o torque em 6 posições e 23 pontos intermédios.



Código EAN

0088381603249

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	1.8 Kg
Potência	570 W
Dimensões (CxLxA)	301 x 70 x 192 mm
Comprimento do cabo	4 m
Velocidade variável (interruptor)	✓
Inserção	1/4" hex.
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 2.500 Rpm
Emissão de vibração	2,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	83,00 dB(A)
Potência sonora	94,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Iluminação integrada	✓
Punho antideslizante	✓
Gancho para cinto	✓
Capacidade máx. parafuso autoperfurante	6 mm
Capacidade máx. parafuso Drywall	5 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Desenho ergonómico para minimizar a fadiga da mão, sobretudo em largas jornadas de trabalho, proporciona a máxima potência de aperto em linha com a ponta.
- Interruptor reversível com uma mão e botão de lock-on para operação contínua.
- Com punho antideslizante, proporciona maior controlo e comodidade da máquina.
- Ponto de luz incorporado que se ilumina pressionando o interruptor antes de ligar o motor.
- Gancho reforçado de chapa envolto em plástico, maior duração e proteção.
- Carcaça metálica na zona das engrenagens que dissipa melhor o calor dando maior durabilidade à máquina.
- Torque ajustável em 6 posições + 23 pontos de intermédios e regulador de profundidade.
- Batente de profundidade de uma só peça, ajustável a rosca e facilmente extraível para melhor visão, com a ponta de borracha para impedir folgas no prolongador.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

322120-3

Bocal de aspiração, ponta 12-42.



824890-5

Mala pvc



ACESSÓRIOS

322119-8

Bocal para o pó. Ponta 3/8



322124-5

Bocal de aspiração, ponta 1/4



322125-3

Bocal de aspiração 5/16



322126-1

Bocal de aspiração 7/16



784805-3

Chave de caixa magnética 12,7,



784806-1

Chave de caixa magnética 10-65mm



824890-5

Mala pvc



Suporte

Manual do usuário:

