

FICHA TÉCNICA

Aparafusador de impacto

DTD156Z

DTD156Z

Aparafusador de impacto 18V LXT, 155Nm.

- Leve e compacto;
- Motor 4 velocidades;









0088381890878

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Capacidade parafuso standard Capacidade parafuso alta resistência

Peso

Motor

Dimensões (CxLxA)

Tensão nominal da bateria

Tipo de bateria

Velocidade variável (interruptor)

Inserção

Rotações por minuto. (r.p.m)

Travão eléctrico

Emissão de vibração

Incerteza da vibração

Pressão sonora

Potência sonora

Incerteza (k) sonora

Iluminação integrada

Capacidade máx. parafusos de

M5-M14

M5-M12

1,6 Kg

4-polos

143 x 79 X 241 mm

18V

LXT

 $\sqrt{}$

1/4" hex.

0 - 2.500 Rpm

10,00 m/seq² 1,50 m/seg²

92,00 dB(A)

103,00 dB(A)

3,00 dB(A)

22-125 mm







BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Robusta e duradoura com carcaca e portaengranagens de alumínio protegida com elastómero na parte dianteira.
- Velocidade variável no interruptor com modo reversível, que nos permite regular a velocidade de aparafusar segundo as necessidades de uso.
- Pega ergonómica antideslizante, coberta com elastómero, punho que se adapta perfeitamente à mão para maior comodidade e controle.
- Luz LED para iluminar a zona de trabalho nas zonas de baixa luminosidade. A luz LED mantém a iluminação uns segundos depois de pressionar o interruptor.
- Travão elétrico, para maior segurança do utilizador.

Página do produto - www.makita.pt











DTD156Z - Aparafusador de impacto

Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



197254-9

Bateria BL1820B



197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



B-36170

Pontas + aparafusador de roquete (47



B-68317

Set de Bits 31 peças



Suporte