

FICHA TÉCNICA

Aparafusador impacto 18V LXT 155Nm 5Ah

DTD156RT1J

DTD156RT1J

Aparafusador impacto 18V LXT 155Nm 5Ah.









0088381890779









INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Capacidade parafuso standard Capacidade parafuso alta resistência

Peso

Motor

Dimensões (CxLxA)

Tensão nominal da bateria

Tipo de bateria

Amperagem da bateria

Velocidade variável (interruptor)

Inserção

Rotações por minuto. (r.p.m)

Travão eléctrico

Emissão de vibração

Incerteza da vibração

Pressão sonora

Potência sonora

Incerteza (k) sonora

Iluminação integrada

M5-M14 M5-M12

1,6 Kg

4-polos

143 x 79 X 241 mm

18V

LXT

5.0 Ah

1/4" hex.

0 - 2.500 Rpm

10,00 m/seg²

1,50 m/seg²

92,00 dB(A)

103,00 dB(A)

3,00 dB(A)


BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Robusta e duradoura com carcaca e portaengranagens de alumínio protegida com elastómero na parte dianteira.
- Velocidade variável no interruptor com modo reversível, que nos permite regular a velocidade de aparafusar segundo as necessidades de uso.
- Pega ergonómica antideslizante, coberta com elastómero, punho que se adapta perfeitamente à mão para maior comodidade e controle.
- Luz LED para iluminar a zona de trabalho nas zonas de baixa luminosidade. A luz LED mantém a iluminação uns segundos depois de pressionar o interruptor.
- Travão elétrico, para maior segurança do utilizador.

Página do produto - www.makita.pt







Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



821550-0

Mala Makpac tipo 2



837670-0

Plástico interior Makpac



ACESSÓRIOS

B-36170

Pontas + aparafusador de roquete (47



B-68317

Set de Bits 31 peças



Suporte