

Berbequim angular a bateria 12Vmax. 2,0Ah

DA332DSAE



Código EAN

0088381850889



INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	1,3 Kg
Dimensões (CxLxA)	313 x 332 x 86 mm
Tensão nominal da bateria	12Vmax
Tempo de carga	30 min
Tipo de bateria	CXT
Amperagem da bateria	2,0 Ah
Velocidade variável (interruptor)	✓
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 1.100 Rpm
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	2,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	70,00 dB(A)
Potência sonora	80,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Capacidade portabrocas	1,5 - 10 mm
Capacidade máx. em madeira	12 mm
Capacidade máx. em madeira	12 mm
Capacidade máx. em metal	10 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Berbequim angular 12Vmax Lítio-Ion 10 mm.
- Cabeça compacta, 63 mm de comprimento e 23,35 de raio. Perfeito para trabalhos em áreas de difícil acesso.
- Cabeça porta-engrenagens de alumínio, o que faz que a máquina seja mais robusta e duradoura.
- Portabrocas manual.
- Grande gatilho com velocidade variável criado para um perfeito controlo da velocidade da máquina.
- Rotação reversível
- Travão eléctrico.
- Luz LED para iluminar a área de trabalho.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

197363-4

DC10SB Carregador rápido 12Vmax.



197396-9

Bateria BL1021B 12Vmax. (CXT)



ACESSÓRIOS

198720-9

DC18RE carregador 7.2V-18V Lit



D-72877

Caixa de brocas de tijolo HSS



Suporte

Manual do usuário:

PDF

Imagem de peça sobressalente:

PDF

Folheto:

PDF