

Berbequim combinado Motor BL 18V

DHP484Z

DHP484Z

Berbequim c/percussão a bateria com motor BL sem escovas, a energia é mais eficiente, proporciona maior potência e duração com a mesma amperagem.



360° Imagem 360°



■ Código EAN

0088381826105

■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	1,8 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	182 x 79 x 261 mm
Tensão nominal da bateria	18V
Tipo de bateria	LXT
Velocidade variável (interruptor)	✓
Bloqueio do eixo	✓
Velocidades Mecânicas	2
RPM baixo	0 - 500 Rpm
RPM alta	0 - 2.000 Rpm
Par máx. de aperto junta dura	54 Nm
Par máx. de aperto junta branda	30 Nm
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	2,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	88,00 dB(A)
Potência sonora	99,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Berbequim com percussão a bateria com motor BL sem escovas, a energia é mais eficiente, proporciona maior potência e duração com a mesma amperagem.
- Punho ergonómico antideslizante, o punho adapta-se perfeitamente à mão para maior comodidade e controlo.
- Design compacto, mais robusto e duradouro, caixa das engrenagens em alumínio para uma melhor transmissão da força.
- Velocidade variável no interruptor com modo reversível.
- Luz led para iluminar a zona de trabalho, em zonas de fraca visibilidade.
- Portabrocas autoblocante, permite mudar o acessório uma forma fácil com uma só mão.
- Aumentamos as rotações com a mesma potência. Maior velocidade de trabalho.
- 21 posições de binário de aperto e modo directo.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

194622-7

Carregador MakStar 18V Lítio-ion



195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



196235-0

BL1815N



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



197599-5

Bateria BL1830B 18V 3,0Ah



821550-0

Mala Makpac tipo 2



837916-4

Plástico interior Makpac



D-31778

Mala de acessórios MACCESS 104



D-47298

Caixa de Brocas centradoras



D-67549

Pack brocas de metal



D-67583

Pack brocas de metal



E-03791

Broca de coroa EZYCHANGE



P-83886

Carro de transporte



Suporte

Imagem de peça sobressalente:

