

Chave de impacto 350Nm 1/2"

TW0350

TW0350

Para reparação de máquinas industriais e construção de estruturas de montagem.



Código EAN

0088381051309

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	3,0 Kg
Potência	400 W
Dimensões (CxLxA)	283 x 87 x 233 mm
Comprimento do cabo	2,5 m
Inserção	1/2"
Rotações por minuto. (r.p.m)	2.000 Rpm
Emissão de vibração	11,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	93,00 dB(A)
Potência sonora	104,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Punho antideslizante	✓
Capacidade máx. de parafuso l.p.m	M12-M22 2.000 ipm
Par máx. de aperto	350 Nm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Carcaça porta-engrenagens fabricada em alumínio, que garante uma maior durabilidade da máquina.
- Fácil mudança de escovas, graças ao seu acesso externo.
- Protector de borracha na caixa de engrenagens, para evitar riscos na peça de trabalho e na máquina em si.
- Mudança de giro comutável no interruptor para uma maior comodidade no desempenho do trabalho.
- Ideal para montagem de estruturas, tubos, rodas, etc.
- Punho antideslizante que torna o trabalho mais cómodo e seguro.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

134841-3

Chave de caixa 24-45 (M16)

824702-2

Mala pvc



ACESSÓRIOS

134874-8

Extensão 1/2" de 100mm



134877-2

Rótula 1/2



821550-0

Mala Makpac tipo 2



837870-2

Plástico Interior

D-41517

Estojo chaves de caixa 9 unidades



P-05941

Adaptador 1/2-1/4 Hex.



Suporte

Manual do usuário:

