

Lixadora orbital 18V LXT 114x140mm

DBO484Z

DBO484Z

Controle eléctrico de 2 velocidades.



Imagem 360°



Código EAN

0088381772501

INFORMAÇÕES TÉCNICA

Peso	1,8 Kg
Potência	210 W
Dimensões (CxLxA)	171 x 112 x 151 mm
Tipo de bateria	LXT
Tensão da bateria	18 V
Velocidade variável (interruptor)	✓
Emissão de vibração	3,40 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	75,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Conectável a um aspirador.	✓
Diâmetro da órbita	1,5 mm
Velcro	✓
Dimensões do abrasivo de velcro	114 x 102 mm
Dimensões da base	112 x 102 mm
Vibrações por minuto.	22.000-28.000
Dimensões do abrasivo	140 x 114 mm

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Lixadora orbital 18V LXT.
- Elevada potência, igual ou maior eficácia de trabalho que a BO4555/ BO4556 em polimentos ou acabamentos de madeira.
- 14.000 O.p.m para um polimento rápido e suave.
- Travão elétrico para aumentar a produtividade.
- Compatível com a base e as 4 bases dos modelos atuais com fio.
- - Base quadrada com fecho auto-aderente.
- - Base quadrada sem fecho auto-aderente.
- - Prato retangular para polir portas de persiana, com fecho auto-aderente.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

Saco de papel pequeno 5pcs, conjunto de papel de lixa 2uni., caixa do colector de pó com saco de papel e placa de perfuração plastica. Sem bateria nem carregador em equipamento básico.

135246-0

Suporte + saco de papel



194746-9

Saco de papel (5 unidades)



450066-4

Placa perfuradora para o modelo



ACESSÓRIOS

191Y22-2

Prato de velcro triangular



191Y23-0

Base retangular de velcro



191Y24-8

Base de velcro quadrada



191Y25-6

Base de velcro quadrada



195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



196426-3

Multicarregador 4 portas



196933-6

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



197254-9

Bateria BL1820B



197265-4

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



197422-4

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com



197599-5

Bateria BL1830B 18V 3,0Ah



Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:

