

FICHA TÉCNICA

Lixadora orbital 18V 54H

DBO482RTJ

DBO482RTJ







0088381760874

Peso

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Potência Dimensões (CxLxA)

Tipo de bateria Tensão da bateria

Amperagem Tempo de carga

Velocidade variável (interruptor)

Emissão de vibração Incerteza da vibração Pressão sonora Incerteza (k) sonora

Conectável a um aspirador.

Diâmetro da órbita

Velcro

Pinças de fixação

Dimensões do abrasivo de velcro

1,8 Kg 210 W

171 x 112 x 150

mm LXT

18 V

5,0 Ah

45 min

3,40 m/seg²

1,50 m/seg²

75,00 dB(A) 3,00 dB(A)

1,5 mm

114 x 102 mm









BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Lixadora de polimento de 1/4, a bateria 18V LXT Lilon.
- A mobilidade total permite um trabalho sem dificuldades.
- Elevada potência, a mesma ou maior eficiência de trabalho que a BO4555/ BO4556 em acabamento de madeira em bruto.
- Travagem elétrica para aumentar a produtividade.
- Compatível com a base e as 4 almofadas dos modelos atuais com fio.
- [1] Lixa quadrada com fecho de gancho e cadeado.
- [2] Lixa quadrada em fecho e cadeado.
- [3] Lixa retangular para polir janelas, com fecho autoaderente.

Página do produto - www.makita.pt

DBO482RTJ - Lixadora orbital 18V 5AH















Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

191Y25-6

Base de velcro quadrada



195584-2

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



197280-8

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



821550-0

Mala Makpac tipo 2



ACESSÓRIOS

191Y22-2

Prato de velcro triangular



191Y23-0

Base retangular de velcro



191Y24-8

Base de velcro quadrada



196933-6

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



197422-4

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com



197626-8

Kit Fonte de Alimentação 5,0Ah



198077-8

Kit fonte de alimentação 6.0Ah



Suporte

DBO482RTJ - Lixadora orbital 18V 5AH